

"SAN JOR"

■ **Estufas
de Secado**

Garantía de Calidad



■ Estufas con Termorregulador Hidráulico



Medidas Internas	Modelo
30 x 40 x 30	SL30S

Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SL60S
70 x 50 x 50	SL70S



- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Termómetro empotrado en el frente
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 30 a 200°C
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables



- Alta performance para uso continuo
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

"SAN JOR"

Estufas con Control Digital PID Sistema BLAST

- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Autotuning y Alarma
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: +- 0,1°C
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables



Medidas Internas	Modelo
30 x 40 x 30	SL30SDB



Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SL60SDB
70 x 50 x 50	SL70SDB

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control PID Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida
- Alta precisión



— Garantía de Calidad —

Estufas de Secado

MODELOS DE ESTUFAS	SL30S	SL60S	SL70S	SL30SDB	SL60SDB	SL70SDB
Interior						
Acero Inoxidable 304 18/8	■	■	■	■	■	■
Frente x Alto x Fondo en cm	30x40x30	60x40x40	70x50x50	30x40x30	60x40x40	70x50x50
Volumen Interno (en Litros)	36	96	175	36	96	175
Exterior						
Hierro con pintura horneada	■	■	■	■	■	■
Frente x Fondo x Alto de Estufa	42x43x66	74x53x72	86x62x84	42x43x70	74x53x72	86x62x84
Frente x Fondo x Alto c/ Embalaje	48x48x73	82x60x80	94x68x91	48x48x73	82x60x80	94x68x91
Aireador en la parte superior	■	■	■	■	■	■
Puertas con cierre a falleba	1	2	2	1	2	2
Control de Temperatura						
Digital con Doble visor	---	---	---	■	■	■
PID con Autotuning	---	---	---	■	■	■
Sistema BLAST	---	---	---	■	■	■
Indicadores Alarma y Autotuning	---	---	---	■	■	■
Termorregulador Hidráulico a Capilar	■	■	■	---	---	---
Indicadores Resistencia	■	■	■	■	■	■
Exactitud	1,5°C	1,5°C	1,5°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Uniformidad	1,5%	1,5%	1,5%	0,2%	0,3%	0,4%
Rango de Temperatura	30°C 200°C	30°C 200°C	30°C 200°C	50°C 200°C	50°C 200°C	50°C 200°C
Otros						
Estantes tipo rejilla	2	2	2	2	2	2
Posiciones de los Estantes	5	5	6	5	5	6
Alarma sonora	---	---	---	Opcional	Opcional	Opcional
Salida a PC Rs485	---	---	---	Opcional	Opcional	Opcional
Termostato de Seguridad	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Conexión 110V~	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Consumo Wats	800	1400	1700	800	1400	1700
Peso en Kg Neto	17	36	53	17	36	53
Peso en Kg con Embalaje	19	38	74	19	38	74
Garantía 1 año	■	■	■	■	■	■
Service gratuito de por vida	■	■	■	■	■	■
Extensión de garantía gratuita	■	■	■	■	■	■

"SAN JOR"

■ **Estufas
de Cultivo**

■ Garantía de Calidad



■ Estufas con Termorregulador Electrónico



Medidas Internas	Modelo
22 x 17 x 17	SL17C



Medidas Internas	Modelo
30 x 20 x 20	SL20C
30 x 40 x 30	SL30C



Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SL60C
70 x 50 x 50	SL70C

- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Termorregulador electrónico con ajustes Macro y Micro
- Termómetro empotrado en el frente
- Indicador lumínico de las resistencias
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20 a 70°C
- 1 o 2 puerta/s interna/s de vidrio (visibilidad 100%)
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: +- 0,1°C
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz



- Alta performance para uso continuo
- Regulación Macro y Micro
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida
- Alta precisión

"SAN JOR"

Estufas con Control Digital PID Sistema BLAST

- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Autotuning y Alarma
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 0 a 80°C (ambiente +5 a 80°C)
- 1o 2 puerta/s interna/s de vidrio (visibilidad 100%)
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: +- 0,1°C
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz



Medidas Internas	Modelo
22 x 17 x 17	SL17CDB



Medidas Internas	Modelo
30 x 20 x 20	SL20CDB
30 x 40 x 30	SL30CDB



Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SL60CDB
70 x 50 x 50	SL70CDB



- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control PID Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida
- Alta precisión

Garantía de Calidad

Estufas de Cultivo

MODELOS DE ESTUFS	SL17C	SL20C	SL30C	SL60C	SL70C	SL17CDB	SL20CDB	SL30CDB	SL60CDB	SL70CDB
Interior										
Acero Inoxidable 304 18/8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frente x Alto x Fondo en cm	22x17x17	30x20x20	30x40x30	60x40x40	70x50x50	22x17x17	30x20x20	30x40x30	60x40x40	70x50x50
Volumen Interno (en Litros)	6	12	36	96	175	6	12	36	96	175
Puertas de Vidrio	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2
Luz Interior	Opcional									
Exterior										
Hierro con pintura horneada	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frente x Fondo x Alto de Estufa	33x28x40	46x34x46	46x45x70	78x55x76	90x64x88	33x28x40	46x34x46	46x45x70	78x55x76	90x64x88
Frente x Fondo x Alto c/ Embalaje	41x33x42	48x36x48	48x48x73	82x60x80	98x70x95	41x33x42	48x36x48	48x48x73	82x60x80	98x70x95
Aireador en la parte superior	---	■	■	■	■	---	■	■	■	■
Puertas con cierre a falleba	---	1	1	2	2	---	1	1	2	2
Control de Temperatura										
Digital con Doble visor	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
PID con Autotuning	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Sistema BLAST	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Indicadores Alarma y Autotuning	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Termorregulador Macro y Micro	■	■	■	■	■	---	---	---	---	---
Indicadores Resistencia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Exactitud	0,1°C									
Uniformidad	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%
Rango de Temperatura	20°C 70°C	+5°C 80°C								
Otros										
Estantes tipo rejilla	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Posiciones de los Estantes	2	3	5	5	6	2	3	5	5	6
Alarma sonora	---	---	---	---	---	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Salida a PC Rs485	---	---	---	---	---	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Termostato de Seguridad	Opcional									
Conexión 110V	Opcional									
Consumo Wats	90	110	130	300	400	90	110	130	300	400
Peso en Kg Neto	8	13	19	44	59	8	13	19	44	59
Peso en Kg con Embalaje	9	14	21	46	65	9	14	21	46	65
Garantía 1 año	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Service gratuito de por vida	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extensión de garantía gratuita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

"SAN JOR"

- **Estufas de
Esterilización**

- **Garantía de Calidad**



■ Estufas con Termorregulador Hidráulico y Reloj



Medidas Internas	Modelo
33 x 20 x 20	SE33A
45 x 25 x 25	SE45A
45 x 30 x 30	SE43A

- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de funcionamiento
- Termómetro empotrado en el frente
- Reloj de corte de funcionamiento de 3 horas (c/alarma)
- Rango de temperatura de 30 a 200°C
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 1 o 2 estantes tipo rejilla regulables

Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SE60A
70 x 50 x 50	SE70A



- Alta performance para uso continuo
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

"SAN JOR"

Estufas con Control Digital PID EcoLogic

- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislación con lana de vidrio
- 1 o 2 puerta/s lateral/es con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta/s con cordón de silicona
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Aireador en la parte superior
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 1 o 2 estantes tipo rejilla regulables



Medidas Internas	Modelo
33 x 20 x 20	SE33AD
45 x 25 x 25	SE45AD
45 x 30 x 30	SE43AD



Medidas Internas	Modelo
60 x 40 x 40	SE60AD
70 x 50 x 50	SE70AD

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control Digital EcoLogic
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida



— Garantía de Calidad —

Estufas de Esterilización

MODELOS DE ESTUFAS	SE33A	SE45A	SE43A	SE60A	SE70A	SE33AD	SE45AD	SE43AD	SE60AD	SE70AD
Interior										
Acero Inoxidable 304 18/8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frente x Alto x Fondo en cm	33x20x20	45x25x25	45x30x30	60x40x40	70x50x50	33x20x20	45x25x25	45x30x30	60x40x40	70x50x50
Volumen Interno (en Litros)	13	28	41	96	175	13	28	41	96	175
Exterior										
Hierro con pintura horneada	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frente x Fondo x Alto de Estufa	44x31x43	56x35x49	56x40x54	74x53x72	86x62x84	44x34x43	56x38x49	56x43x54	74x53x77	86x62x87
Frente x Fondo x Alto c/Embalaje	48x36x48	60x40x54	60x45x59	82x60x80	94x68x91	48x36x48	60x40x54	60x45x59	82x60x80	94x68x91
Aireador en la parte superior	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puertas con cierre a falleba	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2
Control de Temperatura										
Digital con Doble visor	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
PID con Autotuning	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Ciclo automático	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Indicadores Alarma y Autotuning	---	---	---	---	---	■	■	■	■	■
Control de Tiempo y Temperatura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicadores Resistencia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Exactitud	1,5°C	1,5°C	1,5°C	1,5°C	1,5°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Uniformidad	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	1%
Rango de Temperatura	30°C 200°C	50°C 200°C								
Otros										
Estantes tipo rejilla	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
Posiciones de los Estantes	3	2	3	5	6	3	2	3	5	6
Alarma sonora	Gong Final	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional				
Salida a PC Rs485	---	---	---	---	---	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Termostato de Seguridad	Opcional									
Conexión 110V~	Opcional									
Consumo Wats	660	880	990	1430	1760	660	880	990	1430	1760
Peso en Kg Neto	11	16	19	36	53	11	16	19	36	53
Peso en Kg con Embalaje	12	17	21	38	74	12	17	21	38	74
Garantía 1 año	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Service gratuito de por vida	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extensión de garantía gratuita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■